

ОСНОВНІ ДЕФЕКТИ

вогнепальної зброї, основних частин зброї, пристроїв, охолощеної зброї, газових пістолетів (револьверів), які враховуються при реєстрації (перереєстрації)

Дефекти матеріальної частини, за наявності яких вогнепальну зброю, основні частини зброї, пристрої, охолощену зброю, газові пістолети (револьвери) не можна реєструвати або перереєструвати

1. Загальні вимоги:

1) знищення заводських номерних позначень, нанесення їх саморобним способом;

2) наявність дефектів основних частин зброї та інших деталей (знос, тріщини, хитання з'єднань, сильна корозія тощо), які критично впливають на безпеку функціонування і міцність;

3) дефекти ствола:

переробка ствола або не передбачена заводом-виготовлювачем його заміна з метою стрільби боєприпасами, нештатними за калібром для такої зброї, пристрою, газового пістолета (револьвера);

деформація ствола у вигляді викривлення, стискання або значного роздуття його стінок;

розсвердлення або шустування ствола, що призвело до значного зменшення товщини його стінок порівняно з первинною;

4) дефекти замикального механізму:

переробка затвора або не передбачена заводом-виготовлювачем його заміна, з метою стрільби боєприпасами, нештатними за калібром для цієї зброї, пристрою, газового пістолета (револьвера);

5) дефекти ударно-спускового механізму:

зрив курка (ударника) із шептала під час заряджання і перезаряджання, зведення шнелера, постановки на запобіжник унаслідок натискання на зовнішній курок;

можливість пострілу внаслідок інерційного наколу капсуля патрона;

заклинювання бойка (курка), при якому боек виступає над рівнем дзеркала затвора (патронного упора);

неможливість проведення більше одного пострілу при одноразовому натисканні на спусковий гачок;

переробка, унаслідок чого можливе здійснення автоматичної стрільби (чергами);

зменшене або посилене зусилля спуску курка з бойового зводу, що прикладається до спускового гачка, порівняно з нормами, установленими для відповідної моделі зброї, пристрою;

б) дефекти досилального і викидального механізмів:

систематичне недосилання патрона, подвійна подача патронів, перекошування патрона, демонтаж патрона при досиланні;

систематичне невилучення стріляної гільзи з патронника, її затискання всередині ствольної коробки або кожуха-затвора;

7) дефекти запобіжника:

несправності запобіжників або перехоплювачів курків, що призвели до повного або часткового невиконання їх функцій;

зрив курка із запобіжного зводу внаслідок падіння зброї, ударів по ній, натискання на курок тощо);

8) дефекти прицільних пристроїв:

механічні пошкодження або розкомплектування, що призвели до неможливості прицілювання у спосіб, установлений для відповідної мисливської вогнепальної зброї, пристроїв;

відсутність прицільного пристрою, обов'язкову присутність якого на мисливській вогнепальній зброї, пристрої передбачено заводом-виготовлювачем.

2. Мисливська вогнепальна зброя:

укорочення стволів нарізної мисливської вогнепальної зброї до 200 мм і менше, гладкоствольної - до менш ніж 450 мм;

загальна довжина зброї у придатному для стрільби стані (з розкладеним і зафіксованим прикладом) становить менше ніж 800 мм унаслідок:

- 1) заміни ствола та/або інших деталей зброї;
- 2) укорочення ствола та/або інших деталей зброї;
- 3) вилучення (відокремлення) деталей, які не є основними частинами;
- 4) переробки, розкомплектування чи поломки пристрою блокування стрільби при складеному або незафіксованому прикладі;

5) зміни розмірів або відсутності приклада, обладнання зброї рукояткою за відсутності приклада;

ємність магазину (барабана) нарізної зброї більше 10 патронів, гладкоствольної зброї - більше 4 патронів.

3. Пристрої:

заміна основних частин (ствола, рамки, затвора, барабана) на аналогічні частини бойової чи спортивної вогнепальної зброї;

збільшення діаметра каналу ствола;

заміна зворотної пружини.

4. Охолощена зброя:

переробка каналу ствола, яка полягає у видаленні з нього захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо);

можливість вилучення з каналу ствола захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) з використанням універсального інструменту загального вжитку без унесення незворотних змін у конструкцію;

можливість заміни деактивованих основних частин зброї на аналогічні неактивовані частини вогнепальної зброї без використання інструменту або з використанням універсального інструменту загального вжитку без унесення незворотних змін у конструкцію;

переробка, унаслідок якої охолощена зброя за загальними розмірами і будовою не відповідає аналогічним параметрам вогнепальної зброї, з якої її виготовлено.

5. Газові пістолети (револьвери):

переробка каналу ствола, яка полягає у видаленні з нього захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) або суттєвому зменшенні їх розмірів;

можливість вилучення з каналу ствола захисних елементів (перетинок, діафрагм, штифтів тощо) за допомогою універсального інструменту загального вжитку без унесення незворотних змін у конструкцію.